

Chaletino

15 mm Sistema instalación encolado

Información técnica	
Producido según:	Norma europea de parquet EN 13489 - 2017
Dimensión:	15 x 300 x 2750 mm
Capa superior:	aproximadamente 3.5 mm
Construcción:	Construcción 3 capas; Capa madera noble y capa intermedia y capa inferior hechas de madera de abeto/picea. Capa superior de aproximadamente 3.5 mm Capa intermedia 8.0 mm Capa inferior 3.5 mm
Tablas / m ² por caja:	2/ 1.65
Cajas / m ² por pallet:	39/ 64.35
Piezas con capa noble dividida por caja / longitud mínima mm:	-
Peso por caja / pallet en kg:	14/ 546
Sistema de calefacción por suelo radiante:	Adecuado
Comportamiento al fuego ¹⁾ :	Dfl-s1
Contenido de formaldehído ²⁾ :	E1
Contenido de pentaclorofenol (PCP) ²⁾ :	No se ha detectado.
Densidad kg / m ³ ²⁾ :	aproximadamente 600
Comportamiento antideslizante:	Live Natural USRV 40 ²⁾
Resistencia a la abrasión:	-
Conductividad térmica ²⁾ :	0.15 W/ (m·K)
Resistencia térmica ⁵⁾ :	0.1 m ² · K/ W



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



1) según DIN EN 13501-1, 2) según DIN 14342, 3) según ENV 13696,

4) según DIN 68861, 5) según EN 12524