

Finesse

10.5 mm Sistema instalación encolado



Información técnica	
Producido según:	Norma europea de parquet EN 13489 - 2017
Dimensión:	10.5 x 135 x 1350 mm
Capa superior:	aproximadamente 3.5 mm
Construcción:	Construcción 2 capas; Capa madera noble y capa inferior hecha de madera de abeto/picea Capa superior de aproximadamente 3.5 mm Capa inferior 7.0 mm
Tablas / m ² por caja:	14/ 2.55
Cajas / m ² por pallet:	35/ 89.25
Piezas con capa noble dividida por caja / longitud mínima mm):	1/ 675
Peso por caja / pallet en kg:	15/ 525
Sistema de calefacción por suelo radiante:	Muy adecuado
Comportamiento al fuego ¹⁾ :	Cfl-s1 y Dfl-s1 según la especie de madera y tratamiento de superficie.
Contenido de formaldehído ²⁾ :	E1
Contenido de pentaclorofenol (PCP) ²⁾ :	No se ha detectado
Densidad kg / m ³ ²⁾ :	aproximadamente 600
Comportamiento antideslizante:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Resistencia a la abrasión:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Conductividad térmica ²⁾ :	0.15 W/ (m·K)
Resistencia térmica ⁵⁾ :	0.07 m ² · K/ W



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



1) según DIN EN 13501-1, 2) según DIN 14342, 3) según ENV 13696,

4) según DIN 68861, 5) según EN 12524