

Herringbone Click

14 mm Click

Información técnica	
Producido según:	Norma europea de parquet EN 13489 - 2017
Dimensión:	14 x 138 x 690 mm
Capa superior:	aproximadamente 3.5 mm
Construcción:	Construcción 3 capas; Capa madera noble, capa intermedia tablero HDF, capa inferior de abeto/picea. Capa superior de aproximadamente 3.5 mm Capa intermedia 8.8 mm Capa inferior 1.7 mm
Perfil:	5G Click, no combinable con otros productos Boen
Instalación:	Flotante o pegado
Tablas / m² por caja:	10/ 0.95 Piezas A y piezas B se sirven en cajas separadas.
Cajas / m² por pallet:	49/ 46.55
Piezas con capa noble dividida por caja / longitud mínima mm:	-
Peso por caja / pallet en kg:	10/ 490
Sistema de calefacción por suelo radiante:	Adecuado
Comportamiento al fuego 1):	Dfl-s1
Contenido de formaldehído ²⁾ :	El
Contenido de pentaclorofenol (PCP) 2):	No se ha detectado.
Densidad kg / m³ ²):	aproximadamente 600
Comportamiento antideslizante:	Live Natural USRV 40 ²⁾
Resistencia a la abrasión:	-
Conductividad térmica ²⁾ :	0.15 W/ (m·K)
Resistencia térmica 5):	0.08 m ² · K/ W





DOP 4658







¹⁾ según D**I**N EN 13501-1, 2) según D**I**N 14342, 3) según ENV 13696,