

Plank Gent

14 mm Click

Información técnica	
Producido según:	Norma europea de parquet EN 13489 - 2017
Dimensión:	14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm
Capa superior:	aproximadamente 3,5 mm
Construcción:	Construcción 3 capas; Capa madera noble y capa intermedia y capa inferior hechas de madera de abeto/picea Capa superior de aproximadamente 3,5 mm Capa intermedia 8,8 mm Capa inferior 1,7 mm
Tablas / m ² por caja:	138 mm: 10/ 3,04 181 mm: 8/ 3,19 209 mm: 6/ 2,76
Cajas / m ² por pallet:	138 mm: 42/ 127,68 181 mm: 40/ 127,60 209 mm: 50/ 138,00
Piezas con capa noble dividida por caja / longitud mínima mm:	138 mm: 10/ 600 181 mm: 8/ 600 209 mm: 6/ 600
Peso por caja / pallet en kg:	138 mm: 25,5/ 1071 181 mm: 27,0/ 1080 209 mm: 24,0/ 1200
Sistema de calefacción por suelo radiante:	Adecuado a muy adecuado
Comportamiento al fuego ¹⁾ :	Cfl-s1 y Dfl-s1 según la especie de madera y tratamiento de superficie.
Contenido de formaldehído ²⁾ :	E1
Contenido de pentaclorofenol (PCP) ²⁾ :	No se ha detectado.
Densidad kg / m ³ ²⁾ :	aproximadamente 600
Comportamiento antideslizante:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Resistencia a la abrasión:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Conductividad térmica ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Resistencia térmica ⁵⁾ :	0,093 m ² · K/ W



Click System



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



1) según DIN EN 13501-1, 2) según DIN 14342, 3) según ENV 13696,

4) según DIN 68861, 5) según EN 12524