

Herringbone Light

10,5mm unión mediante sistema cola T&G

Información técnica	
Producido según:	Norma europea de parquet EN 13489 - 2017
Dimensión:	10,5 x 137 x 790 mm
Capa superior:	aproximadamente 3,5 mm
Construcción:	Construcción 2 capas: Capa madera noble de aprox. 3,5mm Capa inferior abeto de 7,0mm
Tablas / m ² por caja:	30 piezas por caja, 15 izquierdas y 15 derechas. 3,25 m ² por caja
Cajas / m ² por pallet:	32 / 104
Piezas con capa noble dividida por caja / longitud mínima mm:	0
Peso por caja / pallet en kg:	16,6/ 531,2
Sistema de calefacción por suelo radiante:	Muy adecuado
Comportamiento al fuego ¹⁾ :	Dfl-s1
Contenido de formaldehído ²⁾ :	E1
Contenido de pentaclorofenol (PCP) ²⁾ :	PCP menor o igual 5x10 ⁻⁶ n
Densidad kg / m ³ ²⁾ :	aproximadamente 650
Comportamiento antideslizante:	Live Matt USRV 39 ³⁾ R10 ⁴⁾ Live Natural USRV 71 ³⁾ R11 ⁴⁾ Live Matt Plus USRV 42 ³⁾ R10 ⁴⁾
Conductividad térmica ²⁾ :	0,132 W/ (m·K)
Resistencia térmica ²⁾ :	0,079 m ² · K/ W



¹⁾ según DIN EN 13501-1, ²⁾ según DIN 14342, ³⁾ según CEN/TS 15676,

⁴⁾ según DIN-EN 51130